



TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	12–24 VDC
Stromverbrauch:	35 mA
Kommunikation:	RS485, Modbus
Display:	128x64 Matrix-LCD
Lautstärke Akustiksignal:	max. 70 dB (1 m)
Umgebungstemperatur:	0–40 °C (32–102 °F)
Luftfeuchtigkeit:	0–90 %, nicht kondensierend
Schutzart:	IP54
Zulassung:	CE: Emissionstests gemäß SS-EN 61000-6-3 und Störfestigkeitsprüfungen gemäß SS-EN 61000-6-2. Hergestellt gemäß DIN 6653-2. Das CO2-Sicherheitssystem ist vom deutschen TÜV Rheinland geprüft. UL-Zertifizierung.
Abmessungen (LxBxT)	90x161x38 mm 3,5" x 6,3" x 1,5"

FUNKTION

Zentralgerät zur Überwachung von bis zu acht LogiCO2-Sensoren.

- Anzeige von Sensor-Messergebnissen und -Alarmen
- Steuerung des Systembetriebs
- Anzeige von CO2, TWA (ppm) und Temperatur. Bei Anschluss weiterer Sensoren werden auch deren Werte und die jeweilige Quelle angezeigt. Bei Anschluss eines LogiCO2 O2-Sensors wird der aktuelle O2-Wert angezeigt.
- Auf dem Display erscheinen der aktivierte Alarmtyp und der entsprechende Fehlercode, sofern ein solcher gesetzt wurde.
- LEDs am Zentralgerät zeigen es an, wenn das Gerät in Betrieb ist (grün), ein Fehler vorhanden ist (gelb) oder ein Alarm vorliegt (rot). Bei einem Fehler oder Alarm ertönt ein Warnsignal.
- Vorn am Gerät befindet sich eine Taste zum Stummschalten und Zurücksetzen. Das Stummschalten erfolgt durch einen kurzen Tastendruck. Zum Zurücksetzen wird die Taste gedrückt gehalten, bis im Display der Text „Cleared“ erscheint und gleichzeitig kurze Pieptöne zu hören sind.
- Mehrsprachig, 19 Sprachen.

BESTELLBEISPIEL

Artikelnr.	Beschreibung
0328	Kit 4A CO2-Zentralgerät Mk9

Das Kit 4A CO2-Zentralgerät Mk9 umfasst:

CO2-Zentralgerät Mk9, inkl. 1 Kabel rot 5 m
RJ45-Splitter 1-4
Schild CO2-Sicherheitssystem Mk9