

Zusatzkit Signalhorn/Stroboskop mit gelber LED-Warnleuchte für O2 (1174) mit blauer Anzeige, für LogiCO2-Sicherheitssysteme



FUNKTION

Kombiniertes Signalhorn/Stroboskop mit gelber Warnleuchte und blauer LED zur Stromanzeige.

Achtung!

Das Signalhorn/Stroboskop verfügt über zwei separate Eingänge – einen für die niedrige Alarmstufe (Stroboskop blinkt) und einen für die hohe Alarmstufe (Signalhorn ertönt).

Im Lieferumfang des Signalhorns/Stroboskops sind ein bereits angeschlossenes Kabel mit 1 m Länge, ein Splitter, ein zusätzliches Anschlusskabel mit 10 m Länge und ein Warnschild enthalten.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung:	18-24 VDC
Stromverbrauch:	max. 80 mA bei Spannungsversorgung mit 24 VDC
Lautstärke:	110 dB / 1 m (Alarmstufe hoch)
Leuchtdichte Stroboskop:	115 CD (Alarmstufe niedrig)
Blinkfrequenz:	65/min
Umgebungstemperatur:	-5 bis +50 °C (+23 bis +122 °F)
Abmessungen (LxBxT):	134 x 115 x 61 mm / 5,3 x 4,5 x 2,4 Zoll
Schutzart:	IP65

BESTELLBEISPIEL

Artikelnr.	Beschreibung
1174	Zusatzkit Signalhorn/Stroboskop mit gelber LED-Warnleuchte für O2 mit blauer Anzeige

Das Zusatzkit Signalhorn/StroboskopLED besteht aus:

Signalhorn/Stroboskop mit gelber LED-Warnleuchte und blauer Anzeige, inkl. 1 m Kabel
RJ45-Splitter 1-2
10 m Kabel mit blauen RJ45-Steckverbindern
Schild O2 H/S B DE